Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Республика Беларусь,Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ISO 9001
ISO 14001
СТБ ИСО 14001
OHSAS 18001

ПАСПОРТ № 578

Мазут топочный 100, 3.00 %, зольный, 25°С ГОСТ 10585-2013

Номер партии: **578**

Масса брутто: _____ кг Масса нетто: _____ кг

Дата изготовления: **05.04.2016** Резервуар № **12** Взлив: **945** см

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Значение по ГОСТ 10585-2013		Фактическое значение
				мини-мальное	макси-мальное	
1.	Вязкость кинематическая при 100 °С	мм^2/с	СТБ ИСО 3104	—	50.00	47.0
2.	Зольность для мазута: -малозольного -зольного	%	ГОСТ 1461	 — —	 0.05 0.14	 0.060
3.	Массовая доля механических примесей	%	ГОСТ 6370	—	1.0	0.06
4.	Массовая доля воды	%	ГОСТ 2477	—	1.0	Следы
5.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	—	ГОСТ 6307, п.7.5 ГОСТ10585	Отсутствие		Отс.
6.	Массовая доля серы*	%	СТБ 1420	— — — — — — —	0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50	2.55
7.	Содержание сероводорода	ppm (мг/кг)	ГОСТ Р 53716	—	10**	9.1
8.	Температура вспышки в открытом тигле***	°С	ГОСТ 4333	110	—	136
9.	Температура застывания	°С	ГОСТ 20287 (метод Б)	—	25	11
10.	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная) для мазута с содержанием серы, %: 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 2.50, 3.00, 3.50	кДж/кг	СТБ 1663 (ASTM D 240)	 40530 39900	 — —	 40110
11.	Плотность при 15 °С	кг/м^3	ГОСТ 31072	Не нормируется. Определение обязательно		995.1

* норма по ТР ТС 013/2011 - не более 3.5%
** норма, установленная на территории Российской Федерации
*** норма по ТР ТС 013/2011 - не ниже 90 °С
Сведения о присадках: не содержит присадок.
Сведения о декларации о соответствии: № ТС BY/112 11.01. ТР013 002 03761, действительна по 28.03.2019.
Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям ГОСТ 10585-2013 и ТР ТС 013/2011.
Дополнительно для целей таможенного оформления при поставке на экспорт:
Температура начала кипения, °С, СТБ 1934 (ASTM D 86) - 253
При 250 °С перегоняется, % об., СТБ 1934 (ASTM D 86) - 0
Количество керосино-газойлевых фракций, перегоняющихся до 350 °С, % об., СТБ 1559 (ASTM D 1160) - 12.2
Температура вспышки: в открытом тигле, °С, СТБ 1651 (ASTM D 92) - 136
в закрытом тигле, °С, СТБ ИСО 2719 - 112
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм^2/с, СТБ ИСО 3104 (ISO 3104) - 628.7
Колориметрическая характеристика, ASTM D 1500 - более 8

Химик _____/ Тюкина С.М. _____/ Дата выдачи паспорта: 05.04.2016