Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Республика Беларусь,Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ПАСПОРТ № 1340

ISO 9001
ISO 14001
СТБ ИСО 14001
OHSAS 18001

Газойль гидроочищенный вакуумный, вид 1
ТУ РБ 300220696.023-2004

Номер партии: **1340**

Масса брутто: _____ кг Масса нетто: _____ кг

Дата изготовления: **09.08.2015** Резервуар № **15** Взлив: **745** см

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значение по ТУ	Фактическое значение
1.	Фракционный состав: а) 10 % перегоняется при температуре, °С, не выше б) 50% перегоняется при температуре, °С, не выше в) 90% перегоняется при температуре, °С, не выше	СТБ 1559	 405 460 530	 387 444 516
2.	Плотность при 20 °С, кг/м^3, не выше	СТБ 1468	910	893.3
3.	Вязкость кинематическая при 50 °С, мм^2/с, не более	СТБ ИСО 3104 (ISO 3104)	32.0	25.50
4.	Массовая доля серы, %, не более: вид 1 вид 2 вид 3	СТБ 1420	 0.2 0.3 0.5	0.16
5.	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 метод Б	41	34
6.	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	160	186
7.	Коксуемость, %, не более	СТБ ИСО 10370	0.2	0.17
8.	Массовая доля ванадия, %, не более	ГОСТ 10364	0.0005	0.00005

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям ТУ РБ 300220696.023-2004

Для целей таможенного оформления при поставке на экспорт:

1. Фракционный состав: температура начала кипения, °С, ISO 3405 — 331
   при 250 °С перегоняется, %, ISO 3405 — 0
   при 350 °С перегоняется, %, ISO 3405 — 3
2. Колориметрическая характеристика в растворе, ASTM D 1500 — 0.5
3. Температура текучести, °С, ISO 3016 — 37
4. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, СТБ ИСО 2719 — 132

Химик _____ / Ильина Ю.А. _____ /

Дата выдачи паспорта: 09.08.2015